DEIMOS E27 II NOIR DET/M

Référence : 302958



Hublot led antivandale pour installation dans halls d'entrées, couloirs extérieurs / intérieurs, zones résidentielles et industrielles.

DONNÉES GÉNÉRALES

Code	302958
Référence	DEIE27NRDET/RF
Famille	DEIMOS
Type de produit	Hublot etanche led
Usage	Intérieur/Extérieur
Installation	Saillie et applique

PERFORMANCES

Flux lumineux sortant	---
Efficacité lumineuse	---
Température de couleur	---
Multi-puissance	---
Température de couleur	---
Flux lumineux par CCT (Réglage Usine)	---
Indice de rendu des couleurs	
Indice ellipse de mac adam	
Maintien du flux	---
Durée de vie utile	---
Cycle de commutation	---
Photométrie	---
ULOR	---
Prise au vent SCX (m²)	---
Résistance pics de tension	---
Faisceaux	---
UGR (4H-8H)	---
Flicker Free	Flicker free

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension d'alimentation	220-240VAC
Fréquence	50/60Hz
Puissance consomée (Réglage Usine)	---
Température de fonctionnement	-5°C/+25°C
Indice de protection IP	65
Indice de protection IK	10
Test au fil incandescent	850°C
Classe électrique	2
Position du driver	---
Courant de sortie du driver	---
Tension d'alimentation LED	---
Taux distorsion harmonique (THD)	---
Facteur de puissance	---
Risque photobiologique	---
Anti-vandale	Oui
Anti-arrachement	---
Traversant	Non

GESTION

Gradable	Non
Gestion d'allumage	DET HF ON-OFF
Détecteur	Oui
Type de détecteur	HF présence et luminosité
Réglage usine détecteur	100%-10min-50lux
Interface	Switchs détecteur
Maître/Élève	---

MATÉRIAUX ET FINITIONS

Corps	Polycarbonate
Diffuseur	Polycarbonate anti-UV
Finition	Noir RAL9017

DIMENSIONS ET POIDS PRODUITS

Longueur x largeur (mm)	---
Diamètre (mm)	Ø265mm
Hauteur (mm)	85mm
Poids net (Kg)	0.7Kg

GARANTIE 5 ANS

DEIMOS E27 II NOIR DET/M

Référence : 302958

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	302958
Code barre (EAN)	3663156056917
Unité emballage	1
Conditionnement/Carton (PCB)	10
Dimensions du carton (PCB)	28.5 x 48 x 57mm
Poids brut carton (PCB)	9.5Kg

INSTALLATION & ACCESSOIRES

Connexion au réseau électrique	DOUILLE E27 + Connecteur 3P (L+L'+N) 16A repiquage
Entraxe de fixation	180mm
Accessoires	Kit de fixation + tournevis et vis antivandale + joints étanches



REMARQUES

Les informations de cette fiche technique sont soumises à modifications sans préavis. Pour plus d'informations, veuillez vous référer à la notice de montage et à la notice de sécurité. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.