HIBIK

Armature routière LED pour installation de sites logistiques, parkings, routes…



COULEUR(S) PRODUIT

GARANTIE
5 AN(S)

EXTRACTIBILITE (SLR)**

NORMES ET RÉGLEMENTATIONS

Marquage CE	CE
Réglementation CE	CEI 60598-1 : 2015 + A1 2018 CEI 60598-2-3 : 2003 / A1 : 2011
Sécurité Photobiologique	CEI 62471 – : 2008 : RG1
Directive ERP ELR	Luminaire «Contenant» SLD SLNS Luminaire équipé d'une source **EEI = C**
Directive pollution lumineuse	ULR : 0% Code CIE N3 : 96%
Autre(s)	ASTM B117

GESTION

Mode gradation	on/off

OPTIONS*

Gradation & détection	DALI 2 D4i 1-10V 4 DIM
Température de couleur	2900K 4000K 6000K
Accessoires de fixation	Console ajustable -10°/+10° 30-80W 300910 emmanchement 60mm sur mât Console ajustable -10°/+10° 100-180W 300911 emmanchement 60mm sur mât

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Famille	HIBIK SERIES
Gamme	HIBIK
Durée de vie à 25°C	L80B30 50000hrs
Durée de vie à température Max.	L80B50 35000hrs
Température de fonctionnement	Ta : -25/+35°C
Maintenance & entretien	H2O; Tissu antistatique
Maintenance & Réparabilité**	Driver : Oui / Module : Oui
Tension d'alim. / Fréquence	AC220-277V +/-6% / 50/60Hz
Type de la source	Module SMD IRC>70
Marque de la source	Lumiled 3030
Indice Mac Adam	Mac adam 4
Marque du driver	SOSEN
Cycles de commutation	∞
Taux défaillance driver à 5000hrs	4%
Taux d'harmonique (A pleine charge)	< 20%
Courant ondulatoire	< 7% Sans flicker
Résistance pics de tension	10Kv (phase-Terre)
Emplacement driver	Intégré dans le luminaire
Couleur	RAL7010
Corps	Fonte d'aluminium peinture époxy
Diffuseur	Verre trempé
Réflecteur	Polycarbonate
Clips de fermeture	inox 304
Installation	Emmanchement Horizontal Dia 50mm [030/050/080] Dia 60mm [100/120/150/200]
Connexion au réseau électrique	1x Câble 1.5m H07RNF 3G1.5 PRORAD Max 16A
Accessoires	Livré avec vis, chevilles
Remarques	Protection surtension 10Kv

La préconisation de ces produits doit être faite suivant différents critères tels que la température ambiante, le courant d'entrée et le régime de neutre, les contraintes mécaniques et thermiques, et l'ambiance chimique (vapeur, gaz, etc…). Pour plus d'information consulter notre site internet www.electra world.com

** Extractible (SLR) : Luminaire avec source et/ou driver extractible selon la directive 2019/2015/UE – SLR

Réparation et maintenance : Maintenance du luminaire avec source et/ou driver remplaçable et réparable

DONNÉES TECHNIQUES

Référence	Référence générique	Puis. cons. (W)	Flux sortant (lm)	Lm/w	CCT (K)	Angle de Faisc (°)	Facteur Pf	Courant sortie mA	Scx (m2)	Dimensions (mm)
Version 3000K										
300903	HIBE030WW	30	3300	110	2900	Type II	0,96	xxx	0,03	394x156x75
300904	HIBE050WW	50	5500	110	2900	Type II	0,96	xxx	0,03	453x187x67
300905	HIBE080WW	80	8800	110	2900	Type II	0,96	xxx	0,038	524x196x87
300906	HIBE100WW	100	11000	110	2900	Type II	0,96	xxx	0,04	534x257x70
300907	HIBE120WW	120	13200	110	2900	Type II	0,96	xxx	0,04	534x257x70
300908	HIBE150WW	150	16500	110	2900	Type II	0,96	xxx	0,06	701x270x80
300909	HIBE180WW	180	19800	110	2900	Type II	0,96	xxx	0,06	701x270x80
Version 4000K										
302238	HIBE150NW	150	18000	120	4000	Type II	0,96	xxx	0,06	701x270x80
302180	HIBE180NW	180	21600	120	4000	Type II	0,96	xxx	0,06	701x270x80

DONNÉES LOGISTIQUES

Référence	Référence générique	EAN	Code HS	Poids unitaire (kg)	Poids ctn G.W. (kg)	Qtes/ctn (pcs)	Dimension CTN (cm)
300903	HIBE030WW	3663156044679	9405413990	1,44	1,8	1	41 x 17 x 11,5
300904	HIBE050WW	3663156044686	9405413990	2,32	2,7	1	46,5 x 20 x 10
300905	HIBE080WW	3663156044693	9405413990	4,24	4,8	1	54,5 x 28,5 x 10,5
300906	HIBE100WW	3663156044709	9405413990	4,24	4,8	1	54,5 x 28,5 x 10,5
300907	HIBE120WW	3663156044716	9405413990	4,24	4,8	1	54,5 x 28,5 x 10,5
300908	HIBE150WW	3663156044723	9405413990	5,48	6	1	71,5 x 34,5 x 13,5
300909	HIBE180WW	3663156044730	9405413990	5,48	6	1	71,5 x 34,5 x 13,5
302238	HIBE150NW	3663156049605	9405413990	5,48	6	1	71,5 x 34,5 x 13,5
302180	HIBE180NW	3663156048950	9405413990	5,48	6	1	71,5 x 34,5 x 13,5





Garantie 5 ans selon les conditions générales de garantie. Nous nous réservons le droit de changer les données techniques sans notification préalable. Tolérance initiale des flux lumineux et puissance utile a +/- 10%. Les valeurs sont données pour une alimentation de 230V et température ambiante de 25°C). Les valeurs de maintien de flux lumineux ne tiennent compte que des performances de la LED et excluent le vieillissement naturel et détérioration des matériaux constituant les produits. Luminaires durables concus pour réduire l'impact sur environnement tout au long du cycle de vie.
Version : 532022

ecosystem recycler c'est protéger