

Luminaire LED encastré pour bureaux, magasins, salles de reception, show-rooms...



COULEUR(S) PRODUIT



GARANTIE



AN(S)

REPARABILITÉ



NORMES ET RÉGLEMENTATIONS

Marquage CE	CE
Réglementation CE	CEI 60598-1 : 2015 + A1 2018 CEI 60598-2-2 : 2012
Sécurité Photobiologique	CEI 62471 – : 2008 : RG0
Réglementation thermique	Non recouvrable
Directive ERP ELR	Luminaire «Contenant» SLD SLNS Luminaire équipé d'une source EEI = C
Autre(s)	ENEC

GESTION

Mode gradation	ON/OFF
----------------	--------

OPTIONS*

Gradation & détection	DALI 2 PUSH
Couleur du luminaire	Choix multiples de décors - voir site internet (qualité d'image minimum de 300dpi pour les décors personnalisés)
Accessoires de fixation	Cadre faux plafond 301157

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Famille	SKY SERIES
Gamme	B-SKY
Durée de vie à 25°C	L80B10 50000hrs
Durée de vie à température Max.	L80B10 35000hrs
Température de fonctionnement	Ta : -15/+35°C
Maintenance & entretien	Tissu antistatique; Tissu humidifié
Maintenance & Réparabilité**	Driver : Oui / Module : Oui
Tension d'alim. / Fréquence	AC220-240V +/-6% / 50/60Hz
Type de la source	Module SMD IRC>80
Marque de la source	LG innotek
Indice Mac Adam	Mac adam 3
Marque du driver	Osram Ote
Cycles de commutation	>100000
Taux défaillance driver à 5000hrs	1%
Taux d'harmonique (A pleine charge)	< 10%
Courant ondulatoire	< 5% Sans flicker
Résistance pics de tension	L-N:1KV L-PG: 2KV N-PG: 2KV
Emplacement driver	Intégré dans le luminaire
Couleur	RAL9003
Corps	Tôle d'acier laqué peinture époxy
Diffuseur	Méthacrylate + film decor
Connexion au réseau électrique	Presse étoupe AAG 3P 16A

DONNÉES TECHNIQUES

Référence	Référence générique	Puis. cons. (W)	Flux sortant (lm)	Lm/w	CCT (K)	Angle de Faisc (°)	Facteur Pf	Courant sortie mA	Dimensions (mm)
300993	IBS4000SKY	34	1800	53	4000	110°	0,96	350	596x596x85
300994	IBS4000SKYBEGA	34	1800	53	4000	110°	0,96	350	596x596x85

DONNÉES LOGISTIQUES

Référence	Référence générique	EAN	Code HS	Poids unitaire (kg)	Poids ctn G.W. (kg)	Qtes/ctn (pcs)	Dimension CTN (cm)
300993	IBS4000SKY	3663156028808	9405119090	15,6	15,6	1	63 x 63 x 0,24
300994	IBS4000SKYBEGA	3663156035608	9405119090	15,6	15,6	1	63 x 63 x 0,24