



Luminaire LED apparent UGR<19 pour installation dans bureaux, salles scolaires...



COULEUR(S) PRODUIT



DURÉE DE VIE ET GARANTIE

Durée de vie assignée	50000hrs
Garantie	5 ans

NORMES ET RÉGLEMENTATIONS

Marquage CE	CE
Réglementation CE	CEI 60598-1 CEI 60598-2-1 : 1989
Sécurité Photobiologique	CEI 62471 – : 2008 : RGO
Eligible CEE Tertiaire	CEE_BAT-EQ-127
Eligible CEE Industriel	CEE_IND-BA-116
Compatible surf. inflammable	F
Autre(s)	ENEC

GESTION

Mode gradation	ON/OFF
----------------	--------

OPTIONS*

Gradation & détection	DALI [BEGA] 1-10V [GRA]
Température de couleur	5000K [5]
Accessoires de fixation	Suspension kit «type Y» [ZH/UNI2] Suspension kit «type H» [ZH/UNI4] boitier jonction pour suspension [TELSPOJ]

*Voir synoptique



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Famille	MEXIK SERIES
Gamme	MEXIK REC
Maintenance	Tissu antistatique; Tissu humidifié
Remplacement Driver / module	Oui / Non
Tension d'alim. / Fréquence	AC220-240V +/-6% / 50/60Hz
Température de fonctionnement	Ta : -15/+35°C
Type de la source	Module SMD
Marque de la source	Samsung
Indice Mac Adam	Mac adam 3
Durée de vie L80B10 à 25°C	50000hrs
Durée de vie L80B50 à température Max.	35000hrs
Marque du driver	Osram OTFIT
Cycles de commutation	∞
Taux de défaillance driver à 5000hrs	1%
Taux d'harmonique (A pleine charge)	< 10%
Courant ondulatoire	< 5% Sans flicker
Résistance pics de tension	L-N:1KV, L-PG: 2KV, N-PG: 2KV
Emplacement driver	Intégré dans le luminaire
Corps	Tôle d'acier laqué peinture époxy
Diffuseur	Polycarbonate
Réflecteur	Aluminium anodisé
Connexion au réseau électrique	Connecteur 3P 16A 2x repiquages
Luminaires anti-vandale	Non

DONNÉES TECHNIQUES

Référence	Puis. cons. (W)	Flux sortant (lm)	Lm/w	CCT (K)	IRC (Ra)	Angle de Faisc (°)	Facteur Pf	Courant sortie mA	Couleur	Dimensions (mm)
LLL2000RM1KV4ND	19	2200	116	4000	>80	80	0,96	350	RAL9003	1210x153x52
LLL3000RM2KV4ND	26	3200	124	4000	>80	80	0,96	350	RAL9003	1210x238x52
LLL4000RM2KV4ND	37	4300	117	4000	>80	80	0,96	350	RAL9003	1210x238x52
LLL5000RL2KV4ND	41	5200	127	4000	>80	80	0,96	350	RAL9003	1510x238x52
LLL6000RL2KV4ND	58	6900	119	4000	>80	80	0,96	350	RAL9003	1510x238x52
LLX4000RM2MAT4ND	37	4000	109	4000	>80	80	0,96	350	RAL9003	1258x264x60
LLX6000RL2MAT4ND	57	6200	109	4000	>80	80	0,96	350	RAL9003	1558x264x60

DONNÉES LOGISTIQUES

Référence	EAN	Code HS	Poids unitaire (kg)	Poids carton G.W. (kg)	Qtes / CTN (pcs)	Dimension CTN (cm)
LLL2000RM1KV4ND	3663156018052	9405109890	2,5	2,5	1	122,2 x 16,4 x 0,013
LLL3000RM2KV4ND	3663156010407	9405109890	2,5	3,5	1	152,2 x 16,4 x 0,015
LLL4000RM2KV4ND	3663156014702	9405109890	2,5	3,3	1	122,2 x 25 x 0,019
LLL5000RL2KV4ND	3663156011787	9405109890	3,2	4	1	152,2 x 25 x 0,024
LLL6000RL2KV4ND	3663156011466	9405109890	3,2	4	1	152,2 x 25 x 0,024
LLX4000RM2MAT4ND	3663156029249	9405109890	2,5	3	1	122,2 x 25 x 0,019
LLX6000RL2MAT4ND	3663156029263	9405109890	3,2	4	1	152,2 x 25 x 0,024