



Connecteur de câbles IP68 3 sorties avec branchement vis pour luminaires étanches...



## COULEUR(S) PRODUIT



## GARANTIE



## GARANTIE &amp; RÉGLEMENTATIONS

Garantie	2 ans
Marquage CE	CE
Compatible surface inflammable	F

## OPTIONS

Compatibilité câble	Souple et rigide
Famille produit	WALLY SHARK

## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Famille	TEERAD
Tension de référence	250V
Tenue aux chocs de surtension	2Kv
Températures de fonctionnement	-35/+55 °C
Corps	Polyamide
Conducteur	Cuivre
Joint d'étanchéité	Silicone
Mode de connexion réseau électrique	Vis 3P max 10A
Repiquage	2x hole pole
Couple de serrage fermeture PE	2,5nm
Longueur dénudage gaine	10-15mm
Longueur dénudage fils	6-8mm
Entretiens	H2O; Tissu antistatique

**DONNÉES TECHNIQUES**

Référence	Référence générique	Capacité max (A)	Pole	Section fils	Couleur	Dimensions (mm)
301661	TEERAD3P	16	3P vis	0.75-1.5mm <sup>2</sup>	Noir	96.5x66x26

**DONNÉES LOGISTIQUES**

Référence	Référence générique	EAN	Code HS	Poids unitaire (kg)	Poids ctn G.W. (kg)	Qtes/ctn (pcs)	Dimension CTN (cm)
301661	TEERAD3P	3663156024305	8536901000	0,06	0,07	1	x x

**Diagramme 2D****Notice**