




Downlight LED encastré UGR<17 pour installation dans halls d'entrée, couloirs intérieurs, zones résidentielles...



### COULEUR(S) PRODUIT



### DURÉE DE VIE ET GARANTIE

Durée de vie assignée	50000hrs
Garantie	2 ans

### NORMES ET RÉGLEMENTATIONS

Marquage CE	CE
Réglementation CE	CEI 60598-1 CEI 60598-2-2 : 2012
Sécurité Photobiologique	CEI 62471 – : 2008 : RGO
Compatible surf. inflammable	F

### GESTION

Mode gradation	ON/OFF
----------------	--------

### OPTIONS\*

Gradation & détection	DALI [BEGA] 1-10V [GRA] TRIAC [MIN] Casambi INET [BLE]
Température de couleur	3000K 90lm/W [WW] 4000K 95lm/W [NW] 6000K 95lm/W [PW]

\*Voir synoptique

### CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Famille	ZETA SERIES
Gamme	ZETA ECO
Maintenance	Tissu antistatique; Tissu humidifié
Remplacement Driver / module	Oui / Non
Tension d'alim. / Fréquence	AC220-240V +/-6% / 50/60Hz
Température de fonctionnement	Ta : -5/+25°C
Type de la source	Module SMD
Marque de la source	Honglitrionic
Indice Mac Adam	Mac adam 4
Durée de vie L70B50 à 25°C	50000hrs
Durée de vie L80B50 à température Max.	40000hrs
Marque du driver	HYL-IG series
Cycles de commutation	>25000
Taux de défaillance driver à 5000hrs	2%
Taux d'harmonique (A pleine charge)	< 20%
Courant ondulatoire	< 7% Sans flicker
Résistance pics de tension	L-N:1KV
Emplacement driver	Déporté avec câble secondaire et Connecteur male/femelle
Corps	Tôle d'acier laqué peinture époxy
Diffuseur	Polycarbonate
Réflecteur	Basse luminance en aluminium
Installation sur support	2 ressorts
Connexion au réseau électrique	RADBOX2PCLII 2P 16A 2x repiquages
Luminaires anti-vandale	Non

## DONNÉES TECHNIQUES

Référence	Puis. cons. (W)	Flux sortant (lm)	Lm/w	CCT (K)	IRC (Ra)	Angle de Faisc (°)	Facteur Pf	Courant sortie mA	Couleur	Découpe (mm)	Dimensions (mm)
ZETLECO100NW	9	880	98	4000	>80	50	0,8	200	RAL9016	100	113x77
ZETLECO125NW	14	1320	94	4000	>80	50	0,96	350	RAL9016	125	145x88
ZETLECO150NW	18	1800	100	4000	>80	50	0,96	500	RAL9016	150	174x108
ZETLECO205NW	33	3150	95	4000	>80	50	0,96	900	RAL9016	205	232x135

## DONNÉES LOGISTIQUES

Référence	EAN	Code HS	Poids unitaire (kg)	Poids carton G.W. (kg)	Qtes / CTN (pcs)	Dimension CTN (cm)
ZETLECO100NW	3663156011886	9405109890	0,3	13	40	55 x 51 x 29
ZETLECO125NW	3663156011893	9405109890	0,35	12	30	56 x 51 x 35
ZETLECO150NW	3663156011909	9405109890	0,5	16	30	66 x 60 x 41
ZETLECO205NW	3663156011688	9405109890	0,8	9	10	80 x 55 x 29