



**COULEUR(S) PRODUIT**



**DURÉE DE VIE ET GARANTIE**

Durée de vie assignée	50000hrs
Garantie	5 ans

**NORMES ET RÉGLEMENTATIONS**

Marquage CE	CE
Réglementation CE	CEI 60598-1 CEI 60598-2-1 : 1989
Sécurité Photobiologique	CEI 62471 – : 2008 : RGO
Compatible surf. inflammable	F

**GESTION**

Mode gradation	ON/OFF
----------------	--------

**OPTIONS\***

Gradation & détection	
Température de couleur	5000K [50]
Couleur du luminaire	Noir [B] Gris [G]

\*Voir synoptique

**CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES**

Famille	ATOM SERIES
Gamme	ATOM
Maintenance	Tissu antistatique; Tissu humidifié
Remplacement Driver / module	Oui / Non
Tension d'alim. / Fréquence	AC220-240V +/-6% / 50/60Hz
Température de fonctionnement	Ta : -15/+30°C
Type de la source	COB
Marque de la source	Citizen
Indice Mac Adam	Mac adam 3
Durée de vie L80B10 à 25°C	50000hrs
Durée de vie L70B50 à température Max.	35000hrs
Marque du driver	Osram OTFIT
Cycles de commutation	>25000
Taux de défaillance driver à 5000hrs	1%
Taux d'harmonique (A pleine charge)	< 10%
Courant ondulatoire	< 5% Sans flicker
Emplacement driver	Déporté avec câble secondaire et Connecteur male/femelle
Corps	Fonte d'aluminium
Diffuseur	Verre trempé
Réflecteur	Aluminium anodisé
Connexion au réseau électrique	Adaptateur triphasé
Luminaires anti-vandale	Non

## DONNÉES TECHNIQUES

Référence	Puis. cons. (W)	Flux sortant (lm)	Lm/w	CCT (K)	IRC (Ra)	Angle de Faisc (°)	Facteur Pf	Courant sortie mA	Couleur	Dimensions (mm)
ATM36-830R24	36	3280	92	3000	>80	24	0,96	900	RAL9003	105x155 / 218x83
ATM36-840R24	36	3400	95	4000	>80	24	0,96	900	RAL9003	105x155 / 218x83
ATM36-930R24	36	2600	73	3000	>90	24	0,96	900	RAL9003	105x155 / 218x83
ATM36-940R24	36	2720	76	4000	>90	24	0,96	900	RAL9003	105x155 / 218x83

## DONNÉES LOGISTIQUES

Référence	EAN	Code HS	Poids unitaire (kg)	Poids carton G.W. (kg)	Qtes / CTN (pcs)	Dimension CTN (cm)
ATM36-830R24	3663156002679	9405109890	1,35	12,7	8	50,5 x 28 x 54,5
ATM36-840R24	3663156002686	9405109890	1,35	12,7	8	50,5 x 28 x 54,5
ATM36-930R24	3663156002693	9405109890	1,45	12,7	8	50,5 x 28 x 54,5
ATM36-940R24	3663156002709	9405109890	1,45	12,7	8	50,5 x 28 x 54,5