



COULEUR(S) PRODUIT



DURÉE DE VIE ET GARANTIE

Durée de vie assignée	50000hrs
Garantie	2 ans

NORMES ET RÉGLEMENTATIONS

Marquage CE	CE
Réglementation CE	CEI 60598-1 CEI 60598-2-5 : 2015
Sécurité Photobiologique	CEI 62471 – : 2008 : RGO
Compatible surf. inflammable	F

OPTIONS

Température de couleur	2700K 105lm/W [WW] 4000K 110lm/W [NW]
Alimentation, câblage et/ou connexion	FLEXRAD TEERAD

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Famille	CAMUS SERIES
Tension d'alimentation	AC220-240V +/-6% 50/60Hz
Température de fonctionnement	-25/+35°C
Entretiens	H2O; Tissu antistatique
Type de la source	Module SMD
Marque de la source	Lumiled
Indice Mac Adam	Mac adam 4
Durée de vie L70B50 à 25°C	50000hrs
Durée de vie L70B30 à température de fonctionnement Maximale	35000hrs
Marque du driver	MW ELG
Cycles de commutation	>25000
Taux de défaillance driver à 5000hrs	1%
Taux d'harmonique (A pleine charge)	< 20%
Courant ondulatoire	< 7% Sans flicker
Emplacement driver	Intégré dans le luminaire
Corps	Fonte d'aluminium
Diffuseur	Verre trempé
Réflecteur	Aluminium
Clips de fermeture	inox 304
Installation sur support	Etrier de fixation orientable
Connexion au réseau électrique	Cable 0.3m H05RNF 3G1 Max 16A
Luminaires anti-vandale	Non
Accessoires	Kit de montage

DONNÉES TECHNIQUES

Référence	Puis. cons. (W)	CCT (K)	IRC (Ra)	Angle de Faisc (°)	Flux sortant (lm)	Facteur Pf	Courant sortie mA	Lm/w	Couleur	Dimensions (mm)
CAM09CW	100	5000	>80	100	11500	0,95	2660	115	RAL9017	345x295x60
CAM12CW	120	5000	>80	100	13500	0,95	3600	113	RAL9017	345x295x60
CAM15CW	150	5000	>80	100	17250	0,95	4500	115	RAL9017	365x330x60
CAM18CW	200	5000	>80	100	22750	0,95	5000	114	RAL9017	400x360x60

DONNÉES LOGISTIQUES

Référence	EAN	Code HS	Poids unitaire (kg)	Poids carton G.W. (kg)	Qtes / CTN (pcs)	Dimension CTN (cm)
CAM09CW	3663156003539	9405409990	4,04	11,6	2	51 x 43 x 31
CAM12CW	3663156003546	9405409990	4,12	11,68	2	51 x 43 x 31
CAM15CW	3663156003553	9405409990	5,22	14,76	2	54 x 47 x 31
CAM18CW	3663156003560	9405409990	6,2	17,38	2	59 x 50 x 31,5

