

Etanche FLUO pour installations dans entrepôts industriels, postes de travail, sites logistiques, magasins...



DURÉE DE VIE ET GARANTIE

Durée de vie assignée	30000hrs
Garantie	2 ans

NORMES ET RÉGLEMENTATIONS

Marquage CE	CE
Réglementation CE	CEI 60598-1 CEI 60598-2-1 : 1989
Compatible surface inflammable	F
Classe de protection CEI	CL1
Essai au fils incandescent	850 °C
Résistance aux chocs mécaniques	IK10
Indice de protection d'étanchéité	IP66
Ne pas recouvrir	-
Autres marquages	-

OPTIONS

Gradation <i>Protocole et interface</i>	-
Couleur <i>Couleur du produit</i>	-
Alimentation, câblage et/ou connexion <i>Mode de connexion et du câblage</i>	-
Autre option	-

COULEUR(S) PRODUIT



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Produit	Etanche
Famille	NAUTILUS FLUO t5/t8
Tension d'alimentation	AC220-240V 50/60Hz
Températures de fonctionnement	-5/+25 °C
Type de la source	T5/T8
Marque de la source	-
Durée de vie à 25°C	30000hrs
Marque du ballast	Divers
Cycles de commutation	>15000
Taux de défaillance du ballast à 5000hrs	5%
Corps	Polycarbonate
Diffuseur	Polycarbonate
Réflecteur	Tôle d'acier laqué blanc
Clips de fermeture	INOX 304
Longueur et catégorie du câble d'alimentation	-
Interface de connexion au réseau électrique	Connecteur 3P 16A 2x repiquages
Disponible avec détecteur intégré	Non
Luminaires anti-vandale	Non
Accessoires	Kit de fixation & triangles
Entretiens	H2O; Tissue antistatique
Remarques	etriers de fixations ajustables

DONNÉES TECHNIQUES

Référence	Puissance source (W)	Douille	CCT (K)	Flux sortant (lm)	Angle du faisceau (°)	Couleur	Découpe (mm)	Dimensions (mm)
NAUTE118	1 x 18	T8	-	-	170	RAL7035	-	660 x 85 x 89
NAUTE136	1 x 36	T8	-	-	170	RAL7035	-	1270 x 85 x 89
NAUTE158	1 x 58	T8	-	-	170	RAL7035	-	1570 x 85 x 89
NAUTE218	2 x 18	T8	-	-	170	RAL7035	-	660 x 128 x 89
NAUTE236	2 x 36	T8	-	-	170	RAL7035	-	1270 x 128 x 89
NAUTE258	2 x 58	T8	-	-	170	RAL7035	-	1570 x 128 x 89
NAUTE236VECO	2 x 36	T8	-	-	170	RAL7035	-	1270 x 128 x 89
NAUTE258VECO	2 x 58	T8	-	-	170	RAL7035	-	1570 x 128 x 89
NAUTT5128	1 x 18	T5	-	-	170	RAL7035	-	1210 x 75 x 74
NAUTT5135	1 x 35	T5	-	-	170	RAL7035	-	1510 x 75 x 74
NAUTT5149	1 x 49	T5	-	-	170	RAL7035	-	1510 x 75 x 74
NAUTT5154	1 x 54	T5	-	-	170	RAL7035	-	1210 x 75 x 74
NAUTT5228	2 x 28	T5	-	-	170	RAL7035	-	1210 x 110 x 74
NAUTT5235	2 x 35	T5	-	-	170	RAL7035	-	1510 x 110 x 74
NAUTE249	2 x 49	T5	-	-	170	RAL7035	-	1570 x 128 x 89
NAUTE254	2 x 54	T5	-	-	170	RAL7035	-	1270 x 128 x 89

DONNÉES LOGISTIQUES

Référence	Code SKU	EAN	Code HS	Poids unitaire (kg)	Poids carton G.W. (kg)	Quantités par carton (pcs)
NAUTE118	-	3663156008718	HS9405104090	1.05	11,05	10
NAUTE136	-	3663156008725	HS9405104090	1.64	11,05	6
NAUTE158	-	3663156008756	HS9405104090	1.94	12,95	6
NAUTE218	-	3663156008763	HS9405104090	1.36	11,65	8
NAUTE236	-	3663156008770	HS9405104090	2.09	9,85	4
NAUTE258	-	3663156008879	HS9405104090	2.38	11,5	4
NAUTE236VECO	-	3663156008800	HS9405104090	1.72	11,84	6
NAUTE258VECO	-	3663156008923	HS9405104090	2.45	16,7	6
NAUTT5128	-	3663156008930	HS9405104090	1.50	18,95	12
NAUTT5135	-	3663156008947	HS9405104090	1.22	15,6	12
NAUTT5149	-	3663156008954	HS9405104090	1.82	22,8	12
NAUTT5154	-	3663156008961	HS9405104090	1.49	18,9	12
NAUTT5228	-	3663156008978	HS9405104090	1.83	16,1	8
NAUTT5235	-	3663156009005	HS9405104090	2.54	21,5	8
NAUTE249	-	3663156008817	HS9405104090	2.38	11,5	4
NAUTE254	-	3663156008848	HS9405104090	2.10	10,1	4