

Luminaire encastre FLUO pour bureaux, salles de conférences, classes scolaires, hopitaux...



DURÉE DE VIE ET GARANTIE

Durée de vie assignée	30000hrs
Garantie	2 ans

NORMES ET RÉGLEMENTATIONS

Marquage CE	CE
Réglementation CE	CEI 60598-1 CEI 60598-2 : 2012
Compatible surface inflammable	F
Classe de protection CEI	CL1
Essai au fils incandescent	960 °C
Résistance aux chocs mécaniques	IK06
Indice de protection d'étanchéité	IP40
Ne pas recouvrir	Non compatible laine de verre
Autres marquages	-

OPTIONS

Gradation <i>Protocole et interface</i>	-
Couleur <i>Couleur du produit</i>	-
Alimentation, câblage et/ou connexion <i>Mode de connexion et du câblage</i>	-
Autre option	Support laine de verre [SUPLV]

COULEUR(S) PRODUIT



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Produit	Encastre
Famille	GUYANE FLUO
Tension d'alimentation	AC220-240V 50/60Hz
Températures de fonctionnement	-5/+25 °C
Type de la source	T5
Marque de la source	OSRAM
Durée de vie à 25°C	30000hrs
Marque du ballast	Osram
Cycles de commutation	>15000
Taux de défaillance du ballast à 5000hrs	5%
Corps	Tôle d'acier laqué / epoxy
Diffuseur	-
Réflecteur	Aluminum
Clips de fermeture	-
Longueur et catégorie du câble d'alimentation	-
Interface de connexion au réseau électrique	Connecteur 5P Max 16A
Disponible avec détecteur intégré	Option
Luminaires anti-vandale	Non
Accessoires	Filin de securite 1.5m
Entretiens	Tissu antistatique; Tissu humidifié
Remarques	-

DONNÉES TECHNIQUES

Référence	Puissance source (W)	Douille	CCT (K)	Flux sortant (lm)	Angle du faisceau (°)	Couleur	Découpe (mm)	Dimensions (mm)
I314T5KITD	3 x 14	G5	4000	-	90	RAL9003	-	596x596x52
I314T5KITECOD	3 x 14	G5	4000	-	90	RAL9003	-	596x596x52
I414T5KITD	4 x 14	G5	4000	-	90	RAL9003	-	596x596x52
I414T5KITECOD	4 x 14	G5	4000	-	90	RAL9003	-	596x596x52

DONNÉES LOGISTIQUES

Référence	Code SKU	EAN	Code HS	Poids unitaire (kg)	Poids carton G.W. (kg)	Quantités par carton (pcs)
I314T5KITD	-	3663156005519	HS9405109890	3,06	5,6	2
I314T5KITECOD	-	3663156005571	HS9405109890	3,06	5,6	2
I414T5KITD	-	3663156005687	HS9405109890	3,06	5,6	2
I414T5KITECOD	-	3663156005731	HS9405109890	3,06	5,6	2