

Luminaire encastré FLUO pour bureaux, salles de conférences, classes scolaires, hopitaux...



## DURÉE DE VIE ET GARANTIE

Durée de vie assignée	30000hrs
Garantie	2 ans

## NORMES ET RÉGLEMENTATIONS

Marquage CE	CE
Réglementation CE	CEI 60598-1 CEI 60598-1 : 1989
Compatible surface inflammable	F
Classe de protection CEI	CL1
Essai au fils incandescent	960 °C
Résistance aux chocs mécaniques	IK06
Indice de protection d'étanchéité	IP40
Ne pas recouvrir	-
Autres marquages	-

## OPTIONS

Gradation <i>Protocole et interface</i>	-
Couleur <i>Couleur du produit</i>	-
Alimentation, câblage et/ou connexion <i>Mode de connexion et du câblage</i>	-
Autre option	-

## COULEUR(S) PRODUIT



## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Produit	Saillie
Famille	MEXIQUE FLUO
Tension d'alimentation	AC220-240V 50/60Hz
Températures de fonctionnement	-5/+25 °C
Type de la source	T5
Marque de la source	-
Durée de vie à 25°C	30000hrs
Marque du ballast	Osram
Cycles de commutation	∞
Taux de défaillance du ballast à 5000hrs	5%
Corps	Tôle d'acier laqué / epoxy
Diffuseur	-
Réflecteur	Aluminum
Clips de fermeture	-
Longueur et catégorie du câble d'alimentation	-
Interface de connexion au réseau électrique	Connecteur 3P Max 16A
Disponible avec détecteur intégré	Option
Luminaires anti-vandale	Non
Accessoires	Filin de securite 1.5m
Entretiens	Tissu antistatique; Tissu humidifié
Remarques	-

## DONNÉES TECHNIQUES

Référence	Puissance source (W)	Douille	CCT (K)	Flux sortant (lm)	Angle du faisceau (°)	Couleur	Découpe (mm)	Dimensions (mm)
F228	2 x 28	G5	-	-	90	RAL9003	-	1220x370x66
F235	2 x 35	G5	-	-	90	RAL9003	-	1520x370x66
F249	2 x 49	G5	-	-	90	RAL9003	-	1520x370x66
F254	2 x 54	G5	-	-	90	RAL9003	-	1220x370x66
F314ECO	3 x 14	G5	-	-	90	RAL9003	-	620X620X66
F414ECO	4 x 14	G5	-	-	90	RAL9003	-	620X620X66

## DONNÉES LOGISTIQUES

Référence	Code SKU	EAN	Code HS	Poids unitaire (kg)	Poids carton G.W. (kg)	Quantités par carton (pcs)
F228	-	3663156004635	HS9405109890	4,11		
F235	-	3663156004642	HS9405109890	5,1		
F249	-	3663156004659	HS9405109890	5,1		
F254	-	3663156004666	HS9405109890	4,11		
F314ECO	-	3663156004673	HS9405109890	3,78	3,898	1
F414ECO	-	3663156004697	HS9405109890	4,11	4	1