

Armature routière LED pour installation de sites logistiques, parkings, routes..



COULEUR(S) PRODUIT



DURÉE DE VIE ET GARANTIE

Durée de vie assignée	50000hrs
Garantie	5 ans

NORMES ET RÉGLEMENTATIONS

Marquage CE	CE
Réglementation CE	CEI 60598-1 CEI 60598-2-3 : 2003
Sécurité Photobiologique	CEI 62471 – : 2008 : RG1
Compatible surf. inflammable	F

OPTIONS

Gradation	4 DIM [4DIM]
Température de couleur	2400K [SW] 6000K [PW]
Accessoires de fixation	Console ajustable -90°/+90° 30-80W [SOLEDAJUST30-80] Console ajustable -90°/+90° 100-200W [SOLEDAJUST]

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Famille	SOLA LED SERIES
Tension d'alimentation	AC220-277V +/-6% 50/60Hz
Température de fonctionnement	-25/+35°C
Entretiens	H2O; Tissu antistatique
Type de la source	LED
Marque de la source	Samsung
Indice Mac Adam	Mac adam 5
Durée de vie L80B50 à 25°C	50000hrs
Durée de vie L70B50 à température de fonctionnement Maximale	35000hrs
Marque du driver	MW ELG
Cycles de commutation	>25000
Taux de défaillance driver à 5000hrs	3%
Taux d'harmonique (A pleine charge)	< 20%
Courant ondulatoire	< 7% Sans flicker
Emplacement driver	Intégré dans le luminaire
Corps	Fonte d'aluminium
Diffuseur	Verre trempé
Clips de fermeture	inox 304
Installation sur support	Emmanchement dia 60mm Horizontal et verticale
Connexion au réseau électrique	Cable 1m H07RNF 3G1 Max 16A + PRORAD
Luminaires anti-vandale	Non
Accessoires	Kit de montage
Remarques	Pic de surtension 6Kv

DONNÉES TECHNIQUES

Référence	Puis. cons. (W)	CCT (K)	IRC (Ra)	Angle de Faisc (°)	Flux sortant (lm)	Facteur Pf	Courant sortie mA	Lm/w	Couleur	Dimensions (mm)
SOLED060NW	60	4000	>70	120	6000	0,96	-	100	RAL7015	629x265x148
SOLED060WW	60	2700	>70	120	5400	0,96	-	90	RAL7015	629x265x148
SOLED100NW	100	4000	>70	120	10000	0,96	-	100	RAL7015	752x310x178
SOLED100WW	100	2700	>70	120	9000	0,96	-	90	RAL7015	752x310x178
SOLED150NW	150	4000	>70	120	15000	0,96	-	100	RAL7015	863x359x199
SOLED150WW	150	2700	>70	120	13500	0,96	-	90	RAL7015	863x359x199
SOLED200NW	200	4000	>70	120	20000	0,96	-	100	RAL7015	863x359x199
SOLED200WW	200	2700	>70	120	18000	0,96	-	90	RAL7015	863x359x199

DONNÉES LOGISTIQUES

Référence	EAN	Code HS	Poids unitaire (kg)	Poids carton G.W. (kg)	Qtes / CTN (pcs)	Dimension CTN (cm)
SOLED060NW	3663156023209	9405109890	4,69	5,8	1	72,5 x 30 x 18
SOLED060WW	3663156026415	9405109890	4,69	5,8	1	72,5 x 30 x 18
SOLED100NW	3663156023216	9405109890	7,5	8,5	1	79 x 34,5 x 21
SOLED100WW	3663156026422	9405109890	7,5	8,5	1	79 x 34,5 x 21
SOLED150NW	3663156023223	9405109890	10,61	12	1	90 x 38,5 x 21,5
SOLED150WW	3663156026446	9405109890	10,61	12	1	90 x 38,5 x 21,5
SOLED200NW	3663156023230	9405109890	10,61	12,3	1	90 x 38,5 x 21,5
SOLED200WW	3663156026460	9405109890	10,61	12,3	1	90 x 38,5 x 21,5

