



COULEUR(S) PRODUIT



DURÉE DE VIE ET GARANTIE

Durée de vie assignée	50000hrs
Garantie	5 ans

NORMES ET RÉGLEMENTATIONS

Marquage CE	CE
Réglementation CE	CEI 60598-1 CEI 60598-2-4 : 1997
Sécurité Photobiologique	CEI 62471 – : 2008 : RGO
Eligible CEE Industriel	CEE_IND-BA-116
Compatible surf. inflammable	F

GESTION

Mode gradation	TRIAC 20-100%
Interface(s)	Variateur luminosité intégré

OPTIONS*

Gradation & détection	Decteur IR 1-10V [GRAM]
Température de couleur	3000K [3] 5000K [5]
Indice rendu des couleurs	90 [HCRI]
Couleur du luminaire	Blanc [W]

*Voir synoptique

Luminaire LED sur pied direct / indirect pour bureaux, open space, salles de conférences, classes scolaires...



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Famille	KAZAN SERIES
Gamme	KAZAN
Maintenance	Tissu antistatique; Tissu humidifié
Remplacement Driver / module	Oui / Non
Tension d'alim. / Fréquence	AC220-240V +/-6% / 50/60Hz
Température de fonctionnement	Ta : -15/+35°C
Type de la source	Module SMD
Marque de la source	LG innotek
Indice Mac Adam	Mac adam 3
Durée de vie L80B10 à 25°C	50000hrs
Durée de vie L80B50 à température Max.	35000hrs
Marque du driver	BOKE
Cycles de commutation	∞
Taux de défaillance driver à 5000hrs	1%
Taux d'harmonique (A pleine charge)	< 20%
Courant ondulatoire	< 7% Sans flicker
Résistance pics de tension	L-N:1KV, L-PG: 2KV, N-PG: 2KV
Emplacement driver	Intégré dans le luminaire
Corps	Tôle d'acier laqué peinture époxy
Diffuseur	Méthacrylate Microprismatique
Installation sur support	Pied de maintient
Connexion au réseau électrique	Connecteur 3P 16A
Luminaires anti-vandale	Non
Accessoires	Kit de montage
Remarques	Direct / indirect

DONNÉES TECHNIQUES

Référence	Puis. cons. (W)	Flux sortant (lm)	Lm/w	CCT (K)	IRC (Ra)	Angle de Faisc (°)	Facteur Pf	Courant sortie mA	Couleur	Dimensions (mm)
KAZ60190G-840	2x30	Dir 2700 / ind 3600	-	4000	>80	Dir 120 / ind 120	0,96	2x700	RAL9003	610x290x1950

DONNÉES LOGISTIQUES

Référence	EAN	Code HS	Poids unitaire (kg)	Poids carton G.W. (kg)	Qtes / CTN (pcs)	Dimension CTN (cm)
KAZ60190G-840	3663156031204	9405209990	13,2	14,5	1	121 x 39 x 16

