

Downlight LED encastré pour installation dans halls d'entrée, couloirs intérieurs, zones résidentielles...



COULEUR(S) PRODUIT



DURÉE DE VIE ET GARANTIE

Durée de vie assignée	50000hrs
Garantie	5 ans

NORMES ET RÉGLEMENTATIONS

Marquage CE	CE
Réglementation CE	CEI 60598-1 CEI 60598-2-2 : 2012
Sécurité Photobiologique	CEI 62471 – : 2008 : RGO
Compatible surf. inflammable	F

GESTION

Mode gradation	Sans fils BLE 4.0 - dim 1-100%
Interface(s)	Interrupteur noir [9953073] Interrupteur blanc [9953072] Commande sur smartphone IOS & Android Apps Casambi et BT4

OPTIONS*

Gradation & détection	
Température de couleur	
Indice rendu des couleurs	90 [HCRI] 95 [+]
Autre(s) option(s)	Détecteur encastré déporté MAX 5m [HBIR30/CA] Support laine de verre [SUPLV]

*Voir synoptique

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Famille	OREALIS SERIES
Gamme	OREALIS INET
Maintenance	Tissu antistatique; Tissu humidifié
Remplacement Driver / module	Oui / Non
Tension d'alim. / Fréquence	AC220-240V +/-6% / 50/60Hz
Température de fonctionnement	Ta : -5/+25°C
Type de la source	Module SMD
Marque de la source	Honglitrionic
Indice Mac Adam	Mac adam 5
Durée de vie L70B50 à 25°C	50000hrs
Durée de vie L80B30 à température Max.	35000hrs
Marque du driver	Sunricher + Casambi module
Cycles de commutation	∞
Taux de défaillance driver à 5000hrs	1%
Taux d'harmonique (A pleine charge)	< 20%
Courant ondulatoire	< 7% Sans flicker
Résistance pics de tension	L-N:1KV, L-PG: 2KV, N-PG: 2KV
Emplacement driver	Déporté avec câble secondaire et Connecteur male/femelle
Corps	Tôle d'acier laqué peinture époxy
Diffuseur	Polycarbonate
Installation sur support	2 ressorts
Connexion au réseau électrique	RADBOX2PCLII 2P 16A 2x repiquages
Luminaires anti-vandale	Non

DONNÉES TECHNIQUES

Référence	Puis. cons. (W)	Flux sortant (lm)	Lm/w	CCT (K)	IRC (Ra)	Angle de Faisc (°)	Facteur Pf	Courant sortie mA	Couleur	Découpe (mm)	Dimensions (mm)
ORELECO120-BLC	14	1170	-	3-6000	>80	90	0,96	350	RAL9016	120	143x61
ORELECO170-BLC	20	1720	-	3-6000	>80	90	0,96	500	RAL9016	170	200x68
ORELECO205-BLC	30	2820	-	3-6000	>80	90	0,96	700	RAL9016	205	230x75

DONNÉES LOGISTIQUES

Référence	EAN	Code HS	Poids unitaire (kg)	Poids carton G.W. (kg)	Qtes / CTN (pcs)	Dimension CTN (cm)
ORELECO120-BLC	3663156029997	9405109890	0,4	13	30	52 x 41 x 36
ORELECO170-BLC	3663156030030	9405109890	0,7	8	10	51 x 41 x 41
ORELECO205-BLC	3663156030078	9405109890	0,77	9	10	68 x 53 x 28

GESTION GRADATION

Référence produit	Marque Driver	Gradation	Protocole
ORELECO120-BLC	SRP-2309-50W-CCT(DT8)	1-100%	BLE, CASAMBI, BLUETOOTH
ORELECO170-BLC	SRP-2309-50W-CCT(DT8)	1-100%	BLE, CASAMBI, BLUETOOTH
ORELECO205-BLC	SRP-2309-50W-CCT(DT8)	1-100%	BLE, CASAMBI, BLUETOOTH

Application 1: Commerces

- On/off
- Gradation
- Creation de scenarios
- Interrupteur blanc [9953072]
- Interrupteur noir [9953073]
- Detecteur encastre [CBU-CEFL]

Application 2: Magasins

- On/off
- Creation de groupe(s)
- Minuterie
- Interrupteur blanc [9953072]
- Interrupteur noir [9953073]
- Detecteur encastre [CBU-CEFL]