




BJORK APP. 3CCT

Downlight apparent avec CHANGEMENT DE TEMPÉRATURE DE COULEUR.



- Puissance : 12 à 22W
- Flux sortant : 1000 à 2000lm
- Lm/W : 84 à 91
- IP20 / IP44
- IK06
- Durée de vie L70B50 : 50 000hrs
- T° fonctionnement : -5/+25°C

FICHE PRODUIT



- Gradation Triac : Coupure de phase
- Température de couleur ajustable via sélecteur : 3000-4000-6000K
- Ouverture par 1/4 de tour

BJORK APP. DETECT IR

Downlight apparent avec DETECTION INFRAROUGE et changement de couleur de température.



- Puissance : 12 à 22W
- Flux sortant : 1000 à 2000lm
- Lm/W : 84 à 91
- IP20 / IP44
- IK06
- Durée de vie L70B50 : 50 000hrs
- T° fonctionnement : -5 /+25°C
- Eligible CEE Résidentiel BAR EQ 110



- Gradation Triac : Coupure de phase
- Température de couleur ajustable via sélecteur : 3000-4000-6000K
- Ouverture par 1/4 de tour



Le détecteur de mouvement est constitué d'un capteur infrarouge; celui-ci peut analyser le rayonnement thermique émis par quiconque.

La chaleur qui provient d'un corps crée des infrarouges et activera donc le détecteur qui captera l'onde et déclenchera le luminaire.

Ce type de détection permet d'éviter les allumages intempestifs et ne s'allume que lorsque le sujet est dans le champ de détection visuel.

ACTUALITÉS DE NOS PRODUITS

FIN DE VIE

[Cliquez ici pour consulter nos produits en fin de vie](#)

DÉCOUVREZ NOS GAMMES DE PRODUITS !

RÉGLETTTE

LUMINAIRE
APPARENT

LUMINAIRE
SUR
PIED

DOWNLIGHT

DOWNLIGHT
APPARENT

RAIL & SPOT
SUR RAIL

HUBLLOT

DALLE LED
ENCASTRÉE

LUMINAIRE
ENCASTRÉ

LUMINAIRE
ENCASTRÉ
SOL

LIGNE
CONTINUE

ETANCHE
TUBULAIRE

ETANCHE
LED

ARMATURE
INDUSTRIELLE

PROJECTEUR

ARMATURE
ROUTIERE



Pour vous soutenir et vous conseiller dans vos projets,
contactez nous au **04-73-67-07-07**

Ou consultez notre site Internet www.electraworld.com

[Cliquez sur ce lien pour vous désabonner](#)