

Bobine LED IP65 230V alimentation incluse pour éclairage de chantiers...



COULEUR(S) PRODUIT




GARANTIE



AN(S)

EXTRACTIBILITE (SLR)**



NORMES ET RÉGLEMENTATIONS

| | |
|--------------------------|---|
| Marquage CE | CE |
| Réglementation CE | CEI 60598-1 : 2015 + A1 2018 CEI 60598-2-- |
| Sécurité Photobiologique | CEI 62471 – : 2008 : RG0 |
| Directive ERP ELR | Luminaire «Source» SLND SLS |
| Autre(s) | 62031:2008; 1194:2012 |

GESTION

| | |
|------------------------|--------|
| Référence du détecteur | SOURCE |
|------------------------|--------|

OPTIONS*

| | |
|---------------------------------------|--|
| Gradation & détection | |
| Température de couleur | 6000K |
| Alimentation, câblage et/ou connexion | Cable + alimentation + fiche 2P Ref [300002] |
| Accessoires de fixation | Cavalier + 2 vis 5050 Ref 300027 |

*Voir synoptique (onglet ressources du site internet)

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

| | |
|--------------------------------------|--|
| Famille | BOBINE SERIES |
| Gamme | BOBINE CHANTIER |
| Durée de vie à 25°C | L80B50 30000hrs |
| Durée de vie à température Max. | L80B50 30000hrs |
| Température de fonctionnement | Ta : -15/+25°C |
| Maintenance & entretien | Tissu antistatique; Tissu humidifié |
| Maintenance & Réparabilité** | Driver : / Module : |
| Tension d'alim. / Fréquence | AC220-240V +/-6% / 50/60Hz |
| Type de la source | Module SMD IRC80 |
| Marque de la source | Sanan |
| Indice Mac Adam | Mac adam 5 |
| Marque du driver | - |
| Cycles de commutation | >100000 |
| Taux de défaillance driver à 5000hrs | 1% |
| Courant ondulatoire | Sans flicker |
| Emplacement driver | Déporté |
| Couleur | Blanc |
| Corps | PVC & Cuivre |
| Connexion au réseau électrique | Fiche prise 2P |
| Remarques | Possibilité de sectionner le ruban Alimentation + cable + fiche 2P Ref [300002] |

DONNÉES TECHNIQUES


| Référence générique | Puis. cons. (W) | Flux sortant (lm) | Lm/w | CCT (K) | Angle de Faisc (°) | Facteur Pf | Dimensions (mm) |
|---------------------|-----------------|-------------------|------|---------|--------------------|------------|-----------------|
| 300000 | 8/m | 350/m | 45 | 4000 | 120° | 0,5 | 50000x15 |
| 300001 | 8/m | 350/m | 45 | 6000 | 120° | 0,5 | 50000x15 |

DONNÉES LOGISTIQUES

| Référence générique | EAN | Code HS | Poids unitaire (kg) | Poids ctn G.W. (kg) | Qtes/ctn (pcs) | Dimension CTN (cm) |
|---------------------|---------------|------------|---------------------|---------------------|----------------|--------------------|
| 300000 | 3663156047847 | 8539520000 | 6 | 6,5 | 1 | 35 x 35 x 24,5 |
| 300001 | 3663156047854 | 8539520000 | 6 | 6,5 | 1 | 35 x 35 x 24,5 |



Set de cable et accessoires pour bobine LED IP65 pour éclairage de chantiers...



COULEUR(S) PRODUIT



GARANTIE
2 AN(S)

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

| | |
|---|-------------------------------------|
| Produit | Ruban |
| Famille | BOBINE CHANTIER ALIM |
| Interface de connexion au réseau électrique | 2 fils secondaire |
| Entretien | Tissu antistatique; Tissu humidifié |


DONNÉES TECHNIQUES

| Référence générique | Description |
|---------------------|---|
| 300002 | Cable + alimentation + connecteur pour bobine LED Couleur |

DONNÉES LOGISTIQUES

| Référence générique | EAN | Code HS | Poids carton G.W. (kg) | Qtés / CTN (pcs) | Dimension CTN (cm) |
|---------------------|---------------|------------|------------------------|------------------|--------------------|
| 300002 | 3663156047861 | 8539520000 | 6 | 50 | 36 x 35 x 35 |

Set de cavalier pour fixation sur bobine LED IP65 pour éclairage de chantiers...



COULEUR(S) PRODUIT



GARANTIE
2 AN(S)

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

| | |
|---|-------------------------------------|
| Produit | Ruban |
| Famille | BOBINE CHANTIER CAVALIER |
| Interface de connexion au réseau électrique | 2 fils secondaire |
| Entretien | Tissu antistatique; Tissu humidifié |

DONNÉES TECHNIQUES

| Référence générique | Description |
|---------------------|---|
| 300027 | Cavalier + 2x vis pour bobine LED Couleur |

DONNÉES LOGISTIQUES

| Référence générique | EAN | Code HS | Qtés / CTN (pcs) | Dimension CTN (cm) |
|---------------------|---------------|------------|------------------|--------------------|
| 300027 | 3663156048110 | 8539520000 | 1 | x x |